

# DEL 300RGBW/COB/OD



## 【仕様】

電源 :	電圧 :	AC100-240V 50/60Hz
	消費電力 :	最大 320W
LED :		COB300W 4in1 RGB+W (ウォームホワイト) ×1 発 / 約 45 度
コネクタ類 :	電源 :	専用屋外仕様
	DMX :	専用屋外仕様
制御 :		オートプログラム DMX7ch
外観 :		IP66 (屋外仕様) 350 × 190 × 280mm 7kg
特徴 :		超強力 300W、45 度のワンチップ LED。

DEL LED

# DEL 300RGBW/COB/OD

## 【本体モード】

ADDR : DMX スタートアドレス	A001~A504	
STAT : マニュアルセッティング	R000-R255	レッド
	G000-G255	グリーン
	B000-B255	ブルー
	W000-W255	ウォームホワイト
	S000-S255	ストロボ
AUTO : オートプログラム	A00-A50	カラーフェードチェンジ
	A51-A99	カラーカットチェンジ

## 【DMX パラメータ】 DMX7ch のみ

### ●7ch モード

ch1	赤ディマー
ch2	緑ディマー
ch3	青ディマー
ch4	ウォームホワイトディマー
ch5	グランドディマー
ch6	ストロボ
ch7	0-135 レインボーエフェクト (クロスフェード)
	136-255 レインボーエフェクト (カットチェンジ)

## 【使用上の注意】

レンズのお手入れは 30 日に一度行ってください。

一般的なガラスクリーナーでレンズ表面を良く拭いてください。

ケーブルと本体の接合部も浸水がないか、確認してください。

DEL LED