

DEL 530RGB/COB MATRIX BAR



【仕様】

電源 :	電圧 :	AC100-240V 50/60Hz
	消費電力 :	最大 160W
LED :		COB30W 3in1 RGB ×5 発
コネクタ類 :	電源 :	IEC ソケット
	DMX :	ノトリック XLR3Pin IN/OUT (ケーブル長どちらも約 300mm)
制御 :		サウンドアクティブ オートプログラム マスター/スレーブ DMX1/3/5/7/15/18ch
外観 :		IP20 (屋内仕様) 620×150×160mm 3.5kg
特徴 :		LED 素子を個別に制御可能なパーティプマトリクス LED。

DEL LED

DEL 530RGB/COB MATRIX BAR

【本体モード】

ADDR : DMX スタートアドレス	A001~A512
CHND : チャンネルモード	1/3/5/7/15/18ch
SLND : マスター/スレーブ	Master/Slave1/Slave2
SOUN : サウンドモード	ON/OFF
SENE : サウンドセンシビティ	0~100
BALA : ホワイトバランス	R/G/B 各 50~255
BLND : ブラックアウトモード	Yes (DMX 制御しない場合暗転) /No (DMX 制御しない場合エフェクト)
LED : ディスプレイモード	ON (点灯) /OFF (消灯)
DISP : ディスプレイ上下向き	上/下
TEST : テストモード	テストモード (エフェクト)
TEMP : 本体温度	
HOUR : 動作時間	

DEL LED

DEL 530RGB/COB MATRIX BAR

【DMX パラメータ】 DMX1/3/5/7/15/18ch の全 6 種類。

●1ch モード (エフェクトモード)

000-007 暗転、

008-022 エフェクト 1、023-037 エフェクト 2、038-052 エフェクト 3、053-067 エフェクト 4、

068-082 エフェクト 5、083-097 エフェクト 6、098-112 エフェクト 7、113-127 エフェクト 8、

128-142 エフェクト 9、143-157 エフェクト 10、158-172 エフェクト 11、173-187 エフェクト 12、

188-202 エフェクト 13、203-217 エフェクト 14、218-232 エフェクト 15、233-247 エフェクト 16、

248-255 サウンドアクティブエフェクト (1-16)

●3ch モード

R/G/B の各色ディマーのみ。

●5ch モード

5 発の LED をプリセットカラーで個別にコントロール。

●7ch モード

5 発の LED をプリセットカラーで個別にコントロール、グランドディマー、ストロボ。

●15ch モード

① (R/G/B)、② (R/G/B)、③ (R/G/B)、④ (R/G/B)、⑤ (R/G/B) の個別各色ディマー。

●18ch モード

① (R/G/B)、② (R/G/B)、③ (R/G/B)、④ (R/G/B)、⑤ (R/G/B) の個別各色ディマー、カラーエフェクト、グランドディマー、ストロボ。

【使用上の注意】

内蔵ファンは、本体温度が 60° くらいまでの間で、動作し始め、温度が上がるにつれて高速回転します。60° 以上になると最大回転し続けます。最大回転し続けてもなお、本体温度が下がらない場合は LED の出力を低減し、場合によっては LED を消灯します。

もし使用中に LED が全消灯した場合は、本体温度の上昇の可能性がありますので、本体を冷ましてから再度電源を入れてください。

DEL LED