

PAR36ランプを使ったMINI PARライト

PAR-G-36



有限会社ゴング・インターナショナル
 〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13
 TEL: 03-5600-7763 FAX: 03-5600-7764
 E-mail: gong01@gonginternational.jp
 URL: http://www.gonginternational.jp

“PAR-G-36”は、舞台・展示会・各種店舗照明からフィルム・ビデオ撮影まで、あらゆる用途に対応するMINIサイズのPARライトです。

サイズはMINIでもパワフルな光 ...用途は無限

“PAR-G-36”は、PAR36ランプ(ミラー外径: 112mm)を使った、MINIサイズのPARライトです。500W/ナロー球の中心光度65,000cdは、このクラス随一です。トラスやセットに仕込んで・フットライトとして・天井の低い店舗に・撮影時のタッチライトとして.....イメージ次第で用途は無限にひろがります。


便利なPAR36専用ランプソケットで 安全なランプ調整

オプションのPAR36用ランプソケットは、これまで困難だったランプの交換・光軸の調整が容易かつ安全に行えます。その他にも、国内基準に則した17mm ダボ、スプリング式シートホルダロックシステムなど、随所に安全性を配慮した設計です。

豊富なバリエーション

“PAR-G-36”には、ロング(L)とショート(S)の2タイプがあり、各々マットブラック(B)・ポリッシュシルバー(P)の2色をラインナップ。ランプ・ハンガー・色差枠・コンテナBOX等、周辺機器も取りそろえております。


PAR-G-36LB / PAR-G-36LP



PAR-G-56LB / PAR-G-56LPの仕様

定格電圧・消費電力	AC100V/500W迄
適合電球	PAR36用電球各種
本体質量	1.2kg
本体サイズ	上図参照
照射角度・距離	電球の規定に準ず
ランプソケット	2-4ネジ端子
電源コード	シリコン2 x 3C 約90cm
電源プラグ	先バラ(2-4端子付) (ご指定の電源プラグの取付加工承ります)
材質	アルミニウム
塗装・仕上	PAR-G-36LB...マットブラック PAR-G-36LP...ポリッシュシルバー
色差枠サイズ	165mm x 165mm

PAR-G-36SB / PAR-G-36SP



PAR-G-56SB / PAR-G-56SPの仕様

定格電圧・消費電力	AC100V/500W迄
適合電球	PAR36用電球各種
本体質量	1.1kg
本体サイズ	上図参照
照射角度・距離	電球の規定に準ず
ランプソケット	2-4ネジ端子
電源コード	シリコン2 x 3C 約90cm
電源プラグ	先バラ(2-4端子付) (ご指定の電源プラグの取付加工承ります)
材質	アルミニウム
塗装・仕上	PAR-G-36SB...マットブラック PAR-G-36SP...ポリッシュシルバー
色差枠サイズ	165mm x 165mm