

有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13

TEL.03-5600-7763 FAX03-5600-7764

<http://gonginternational.jp>

\* 価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

\* 仕切価格は別途お問い合わせください。

商品コード	名称	定価	仕様
	~ACCELE-12SF 80シリーズ~		
	ACCELE-12SFL 80 C30 16U 48CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。3Kw×48CH。フェーダBOX付属。
	ACCELE-12SFL 80 C30 12U 36CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。3Kw×36CH。フェーダBOX付属。
	ACCELE-12SFL 80 C30 8U 24CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。3Kw×24CH。フェーダBOX付属。
	ACCELE-12SFL 80 C30 4U 12CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。3Kw×12CH。フェーダBOX付属。
	ACCELE-12SFL 80 C20 16U 48CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。2Kw×48CH。
	ACCELE-12SFL 80 C20 12U 36CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。2Kw×36CH。
	ACCELE-12SFL 80 C20 8U 24CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。2Kw×24CH。
	ACCELE-12SFL 80 C20 4U 12CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。2Kw×12CH。
	ACCELE-206SFL 80 C20 6CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。2Kw×6CH。
	~ACCELE-12SF 35シリーズ~		
	ACCELE-12SF 35 C30 16U 48CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。3Kw×48CH。フェーダBOX付属。アース端子はM6(カムロックおよび10Mボルト無)。
	ACCELE-12SF 35 C30 12U 36CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。3Kw×36CH。フェーダBOX付属。アース端子はM6(カムロックおよび10Mボルト無)。
	ACCELE-12SF 35 C30 8U 24CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。3Kw×24CH。フェーダBOX付属。アース端子はM6(カムロックおよび10Mボルト無)。
	ACCELE-12SF 35 C30 4U 12CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。3Kw×12CH。フェーダBOX付属。アース端子はM6(カムロックおよび10Mボルト無)。
	ACCELE-12SFL 35 C20 16U 48CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。2Kw×48CH。
	ACCELE-12SFL 35 C20 12U 36CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。2Kw×36CH。
	ACCELE-12SFL 35 C20 8U 24CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。2Kw×24CH。
	ACCELE-12SFL 35 C20 4U 12CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。2Kw×12CH。
	ACCELE-206SFL 35 C20 6CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。2Kw×6CH。
	~ACCELE-224シリーズ~		
	ACCELE-224 C20 12U 72CH	OPEN	ヒューズタイプ。2Kw×72CH。
	ACCELE-224 C20 8U 48CH	OPEN	ヒューズタイプ。2Kw×48CH。
	ACCELE-224 C20 4U 24CH	OPEN	ヒューズタイプ。2Kw×24CH。
	~ACCELE-212シリーズ~		
	ACCELE-212 C20 12U 48CH	OPEN	ヒューズタイプ。2Kw×48CH。
	ACCELE-212 C20 9U 36CH	OPEN	ヒューズタイプ。2Kw×36CH。
	ACCELE-212 C20 6U 24CH	OPEN	ヒューズタイプ。2Kw×24CH。
	ACCELE-212 C20 3U 12CH	OPEN	ヒューズタイプ。2Kw×12CH。
	~ACCELE 電源BOXシリーズ~		
	ACCELE-PS-312 80 C30 5U 12CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。3Kw×12CH。
	ACCELE-PS-212 80 C20 4U 12CH	OPEN	漏電ブレーカタイプ。2Kw×12CH。
	ACCELE-PS-312 35 C30 4U 12CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。3Kw×12CH。
	ACCELE-PS-212 35 C20 4U 12CH	OPEN	標準ブレーカタイプ。2Kw×12CH。