



わずか4Uに2KW x 24ch!

ACCELE-224



有限会社ゴング・インターナショナル
〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13
TEL: 03-5600-7763 FAX: 03-5600-7764
E-mail: gong01@gonginternational.jp
URL: http://www.gonginternational.jp

4Uに24chという、コンパクトかつ多チャンネル調光ユニット。
常設からツアーまで、さまざまな用途に対応します。
コストパフォーマンスにも優れています。



ACCELE-224



ACCELE-224背面(C20C)

ACCELE-224の特徴

- ・19"ラックに対応
- ・わずか4Uサイズに2KW x 24chを搭載
- ・ユニットを増設することで、48ch・72ch仕様も作成可能
- ・わずか27kgの軽量ボディ
- ・単相三線/三相四線切替可

ACCELE-224の仕様

調光回路	2KW x 24ch
電源入力	M10(N・R・T1・T2・S) カムロック取付可(オプション) バーの差し替えにより単相三線/三相四線の切替可
負荷出力	C型20Aコンセント
保護回路	ヒューズ(125V20A)
制御信号	DMX512(XLR5P)/アナログ0-10V(D-SUB-15P)
調光スロープ	3パタン(スイッチ切替)
周波数	50/60Hz(スイッチ切替)
使用電圧	AC100V
サイズ	W545(19")mm x H215mm(4U) x D420/580(蓋付)mm (ハードケース込)
重量	27kg(ハードケース込)