有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13

TEL.03-5600-7763 FAX03-5600-7764

http://gonginternational.jp

* 価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

* 仕切価格は別途お問い合わせください。

	F-71		*仕切価格は別途お問い合わせください。
商品コード	名称	定価	仕様
	~GRS LEDカッタースポット(屋内仕様)~		
	GRS G-001 30W 黒 25度 2700K		白色LED30W。2700K。ビーム角25度(オプション:35度)。110φ x243mm。2.0kg。筐体色:黒(オプション:白)。
GRSG00230B2527	GRS G-002 30W 黒 25度 2700K	¥90,600	白色LED30W。2700K。ビーム角25度(オプション:35度)。95φ x265mm。1.9kg。 筐体色:黒(オプション:白)。
			もしくは35度から、色温度: 2700K(標準)もしくは4000Kから選択可能です。
	※標準仕様はライティングレールプラグ取付となります。	別途費用にて名	ずボ取付&先バラ仕様(ご希望の電源プラグ取付加工)も承ります。
	~GRS LEDアウトドアスポット(屋外使用可)~		
	—		
	GRS E-001 45W IP66 黒 30度 2700K		白色LED45W。2700K。ビーム角30度(オプション: 40、60度)。135の x326mm。2.0kg。 筐体色: 黒(オプション: 銀)。
GRSE00360B3027	GRS E-003 60W IP66 黒 30度 2700K	¥68,000	白色LED60W。2700K。ビーム角30度(オプション: 40、60度)。197φ x120mm。3.4kg。 筐体色:黒(オプション:銀)。
	※筐体色はフラック(標準)もしくはシルバーから、ビーム	<u> 角:30度(標準</u>)もしくは40度、60度から、色温度:2700K(標準)もしくは4000Kから選択可能です。
	~GRS LEDズームスポット(屋内仕様)~		
GRSS03220W27	GRS S-032 20W ZOOM 白 2700K	¥28,000	白色LED20W。2700K。ビーム角26-45度ズーム。80φ x170mm。0.9kg。筐体色:白(オプション:黒)。
	※筐体色はホワイト(標準)もしくはブラックから、色温度		
	※標準仕様はライティングレールブラグ取付となります。	別途費用にて名	ずボ取付&先バラ仕様(ご希望の電源プラグ取付加工)も承ります。
		\/40.000	
GRSS03032B27	GRS S-030 32W ZOOM 黒 2700K		白色LED32W。2700K。ビーム角25-75度ズーム。110φ x169mm。1.3kg。筐体色:黒(オプション:白)。
GRSS03038B27	GRS S-030 38W ZOOM 黒 2700K		白色LED38W。2700K。ビーム角25-75度ズーム。110φ x169mm。1.3kg。筐体色:黒(オプション:白)。
GRSS030BDB	GRS S-030専用バンデア 黒		GRS S-030専用バンドア。
	※筐体色はブラック(標準)もしくはホワイトから、色温度	:2/00K(標準)	もしくは4000Kから選択可能です。
	※標準仕様はフイティングレールフラグ取付となります。	別途質用にてク	ダボ取付&先バラ仕様(ご希望の電源プラグ取付加工)も承ります。
	ODO LEDE /5 ** 5*1		
	~GRS LEDライティングレールスポット(屋内仕様)~		
000000000000000000000000000000000000000	ODC C 005 0W & 00 & 0700V	V/1.4.000	
	GRS S-025 8W 白 26度 2700K		白色LED8W。2700K。ビーム角26度(オプション:38度)。58φ x96mm。0.8kg。筐体色:白(オプション:黒)。
	GRS S-022 24W 白 26度 2700K		白色LED24W。2700K。ビーム角26度(オプション:38度)。85の x155mm。0.8kg。筐体色:白(オプション:黒)。
	GRS S-018 45W 白 26度 2700K		白色LED45W。2700K。ビーム角26度(オプション:38度)。135φ x200mm。2.0kg。筐体色:白(オプション:黒)。
GRSS01860W2627	GRS S-018 60W 白 26度 2700K	¥5U,000 各 00亩(埔業)	白色LED60W。2700K。ビーム角26度(オプション:38度)。135φ x200mm。2.0kg。筐体色:白(オプション:黒)。
			もしくは38度から、色温度:2700K(標準)もしくは4000Kから選択可能です。
	※標準11様はフイナインクレールノフク取付となります。	別述賀用にてク	ダボ取付&先バラ仕様(ご希望の電源プラグ取付加工)も承ります。