

LEDなどの照明機器に完全対応、日本語にも対応！圧倒的な高機能を使いやすくまとめたシステムです。

SunliteSuite



ライティングコントロールソフトウェアのスタンダード「SunliteSuite」。
もっとも完成度の高いパッケージです。
「SunliteSuite」はあなたのご希望に何でもお応えできます。

EasyStandAlone



PCレス環境でもプログラム再生を可能にした「EasyStandAlone」。
一旦データをインターフェイスBOXへ伝送すると単体で動作可能。プログラミングはとても簡単で、高度なPCスキルや特別なプログラムテクニックは必要ありません。

EasyStandAloneシリーズ

DSB-32/U7

専用ソフトウェア「EasyStandAlone」で簡単にシーンを作成できます。
編集し終えたデータをボタン一つで呼び出せるので、一般ユーザにもオススメのDMXスイッチBOXです。



ESA-IP


マルチユニバース同期&スタンドアロン使用に適した「ESA-IP」。
複数台のESA-IPインタフェイスBOXにIPアドレスを割り振り、マスタ/スレーブ設定することでシンプルで安価なシステムを構築できます。



Magic3D EasyView



最新の3Dレンダリング技術による新しいビジュアルライザ・ソフトウェア「Magic3D EasyView」。
Sunliteプログラムだけでなく、外部DMX信号を、3Dシミュレートします。
CADデータからモデリングも可能、照明機器の動き、カラー、GOBOなどを正確に再現できます。



便利な機能「エフェクトマネージャ」も搭載！



新機能として「エフェクトマネージャ」を搭載。
これまでのデータ作成では不可能に等しい、LEDカラーエフェクトやグラデーション、チェイス、マトリクスなどがプリセットとして選択可能。もちろん微調整も可能です。

動作条件	Windows XP/Vista/7 (* 要USBポート2.0)
解像度	800 x 600 以上 (* 推奨 1024 x 768 以上)
メモリ	256MB (* 推奨 512MB 以上)
CPU	800MHz (* 推奨 1GHz 以上)