



MADRIX LUNA 4 / 8 / 16



有限会社ゴング・インターナショナル
 〒135-0004 東京都江東区森下3-20-8-201
 TEL : 03-5600-7763 FAX:03-5600-7764
 MAIL : gong01@gonginternational.jp
 URL : https://gonginternational.jp

LED エフェクトジェネレータとして世界中から支持を集める MADRIX (マドリクス)。
 MADRIX システムの中核に、使いやすく信頼性の高いネットワークノードを。
 Art-Net、sACN、USB のマルチポートノードとして、
 LUNA (ルナ) シリーズは 4/8/16 ポートの 3 アイテムをラインアップ。
 そして、MADRIX だけでなく他のコントローラ、ソフトウェアともスムーズに連携します。



LUNA 4/8/16 port Network node



LUNA4 1U サイズ 1.3kg
 LUNA8 1U サイズ 1.4kg
 LUNA16 2U サイズ 2.0kg

Art-Net/sACN をスムーズに DMX コンバート

LUNA さえあれば、大規模な LED インスタレーションにも対応します。

堅牢で信頼性の高い設計

19 インチラックマウント高耐久メタルハウジング。
 前面パネルに LED インジケータ 5 個のみというシンプルなレイアウト。
 ファンレス、ノイズレス設計で、コネクタ類はすべて背面に設置し、接触
 や衝撃による接続ケーブルの物理的破損を防ぐ安心・安全な外観です。



4/8/16 ポートの DMX-OUT+1 ポートの DMX-IN

4/8/16 個の XLR5P を備え、マルチポート DMX 出力が可能。
 さらに「DMX 入力ポート」も 1 個搭載しており
 DMX トリガーによるキュー進行も可能です。



シンプルな設定

MADRIX ソフトウェアであればイーサネットだけ
 でなく、USB ポート接続でもマルチユニバースノードとして機能します。

MADRIX 同期モード

MADRIX での運用に最適化。
 マルチ出力デバイスにありがちな出力ポートのズレがなく、フィクスチャ
 上でも滑らかな同期演出を実現します。

MADRIX 以外のシステムでも効果を発揮

Art-Net/sACN プロトコル準拠の LUNA シリーズは、MADRIX 以
 外のコンソール、コントローラ、ソフトウェアにも「安定したノード」と
 してお使いいただけます。

技術仕様

電源	AC100V-240V 50-60Hz
消費電力	通常動作時 5W
プロトコル	Art-Net (I、II、3、4)、sACN
DMX 出力	XLR5P メス、4/8/16 ポート
DMX 入力	XLR5P オス、1 ポート
イーサネット	RJ45、10/100MB/s (1GB 互換)
USB	USB2.0 Type-B
サイズ	LUNA4&8 : 1U (76 × 482.6 × 44mm) LUNA16 : 2U (76 × 482.6 × 88mm)
重量	LUNA4 : 1.3kg LUNA8 : 1.4kg LUNA16 : 2.0kg

仕様は予告なく変更する場合があります。商品のご注文、仕様詳細に際してはメール (gong01@gonginternational.jp)、電話 (03-5600-7763)、FAX (03-5600-7764) にてお問い合わせ下さい。