


レンズ比較表

貸…デモ機貸出可能

	Indoor	Outdoor
	カバーシェルによるレンズ密閉なし （「開口型カバーシェル」）	カバーシェルによるレンズ密閉あり （「密閉型カバーシェル」）
ナローレンズ （約13°）	付属の INDOOR TELEPHOTO(望遠) 専用カバーシェルを使用。 レンズ先端はカバーシェル外部にはみ出す  	付属の OUTDOOR TELEPHOTO(望遠) 専用カバーシェルを使用 レンズはカバーシェル内部に内包される 望遠レンズを格納するため最も長い外観となる 
スタンダードレンズ （約26°）	標準装備 	標準装備 
ミディアムレンズ （約36°）	インドア / アウトドア共通 スタンダード用カバーシェル対応  	インドア / アウトドア共通 スタンダード用カバーシェル対応  
ワイドレンズ （約45°）	レンズはシェル外部にはみ出す スタンダード用カバーシェル対応  	付属の OUTDOOR WIDE のカバーシェルを使用 （スタンダードカバーシェルに比べやや長め） レンズはカバーシェル内部に内包される  
その他 上記準拠 スポット	 PHOS25-85 DOWNLIGHT  PHOS22-85 POLE MOUNT(電源分離型)  PHOS22-85 POLE MOUNT S(電源一体型)	 PHOS22-85 POLE MOUNT(電源分離型)  PHOS22-85 POLE MOUNT S(電源一体型)

GOBO サイズ

下記以外全て共通：外径 50/ デザイン径 40mm

PHOS15：外径 30/ デザイン径 20mm

※PHOS15は標準レンズのみ対応