

ポケットサイズPARライト

PAR-G-16



有限会社ゴング・インターナショナル
 〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13
 TEL: 03-5600-7763 FAX: 03-5600-7764
 E-mail: gong01@gonginternational.jp
 URL: http://www.gonginternational.jp

牛乳ビンサイズの小さなPARライトです。お店のちょっとしたアクセント照明として、またはお部屋の間接照明として、使い勝手のよい製品です。PAR16のよく使われるパターンにそって、4パッケージをご用意致しました。アクセサリ類も充実し、推奨ランプも多数ございます。

アクセサリ類が豊富

別途オプションにて取付可能な
 16/17mm ダボは国内外の
 ダボ受サイズに対応しています。



ブラッククリップを使用すると、
 什器側面やちょっとした凹凸に
 も設置が容易になります。



バンドアは散光・集光に適して
 います。



PAR-G-16の仕様

| | |
|-----------|--|
| 定格電圧・消費電力 | 電球規定に準ず |
| 適合電球 | MR16各種 |
| 本体質量 | 0.2kg |
| 本体サイズ | 75×75×145mm (ロング) 75×75×120mm (ショート) |
| ランプソケット | E11もしくはGX5.3 |
| 電源プラグ | 先バラ (端子付) (ご指定の電源プラグの取付加工承ります) |
| 材質 | アルミニウム |
| 塗装・仕上 | PAR-G-16LB/SB... マットブラック PAR-G-16LP/SP... ポリッシュシルバー |
| 色差枠サイズ | 74×74mm |

PAR-G-16LB / PAR-G-16LP



PAR-G-16LB



PAR-G-16LP



PAR-G-16SB



PAR-G-16SP

ソケットは2種類からお選び下さい。



GX5.3

or



E11

平行プラグ

最も一般的なプラグ。
 本体を支えるためにも、
 ブラッククリップや
 16/17mm ダボとの
 組み合わせをオススメします。



ライティングレールプラグ



天井や壁面に設置されたラ
 イティングレールに簡単取
 付が可能。
 好みの位置から好みの角度
 でスポット効果を生み出し
 ます。

フランジタイプ

天井に直接取り付ける場
 合の受皿 (フランジ) を
 加工取付。
 電源コードは先バラの状
 態です。

