

CDM150Wの屋外用カラーチェンジスポット

Design 150



有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13 TEL: 03-5600-7763 FAX: 03-5600-7764

E-mail: gong01@gonginternational.jp URL: http://www.gonginternational.jp

PR Design150 テクニカルデータ

定格雷圧 消費電力 対応ランプ 100V AC 50/60Hz

200W

Philips CDM-T/942 4200K G12 Life: 9000h Philips CDM-T/830 3000K G12 Life: 12000h

OSRAM HSD150/70 7000K G12 Life: 2000h

本体に、ランプ点灯時間表示機能あり

カラー ディミング CYMカラーミックス

2 ブレードメカニカルシャッタによるディミング/ストロボエフェクト

ヘッド動作 手動: Tilt 90°

ビーム角 制御

21°:専用バンドア(標準品)によるフォーカシング

DMX512(6ch)

セルフモード(マスター/スレーヴ設定)


IPレート **IP65** 重量 17.6Kg

Design 400

・Desing400はIP66に適合し、屋内・屋 外のさまざまな場所に設置することがで

きます。豊富な動作モードを搭載し、特に単独動作時の表現力に優れた機種です。

・クールで明るい光、そしてCYMミックスによる信じられないほどの多彩な色表現が特徴です。



定格雷圧 消費電力 交換球 色温度 標準寿命

IPレート

重量

200Vh AC 50/60Hz 484W@200W

HQI-TS 400W/NDL(OSRAM)

4200° K 6000 時間 ビーム角度 60° x 30° IP66

26.1 Kg





- ・長寿命150WCDMランプを採用。ピュアな光源で、カラーをのせた時の発色は最高!
- ・独立したメカニカルディマーで、クリアな調光を実現。
- ・CYMダイクロガラスによるカラーフェードチェンジ。ダークブルーもキレイ!
- ・専用バンドア(標準品)によるフォーカシング。
- ・屋外での使用にも最適(IP-65)。
- ・DMXによる制御はもちろん、セルフモード・マスター/スレーブ設定可能。