

商品コード	名称	定価	仕様
	～LEDマトリクスタイプ(屋内仕様)～		
GM44RGB30W	GM-44LED RGB30W 4x4マトリクス	198,000	SMD (RGB × 各10W) × 16発搭載。ビーム角25度超。DMX3/4/6/16/18/48/49/50/51ch。475 × 475 × 135mm。11.0kg。 個別制御、一括制御可能、ブラインダやLEDパネルとしてもお使い頂けるマトリクス仕様。
GM15RGB30W	GM-15LED RGB30W 1x5マトリクスバー	58,000	SMD (RGB × 各10W) × 5発搭載。ビーム角25度超。DMX1/3/5/7/15/18ch。620 × 150 × 160mm。3.5kg。 個別制御、一括制御可能、ホリゾンとしてもお使い頂けるマトリクスバー仕様。
	～LEDフレネルレンズスポット(屋内仕様)～		
ELFRZ31	ELITE LED-FREZNO ZE2 3100K	150,000	白色9W × 16発。ビーム角12-45度。DMX1/2/5ch。417 × 286 × 260mm。6.6kg。 ディミングディレイは全5種、ディミングカーブは全3種から選択可能。 専用バンドア、落下防止ワイヤ、195mm角色差枠付属。
	～LEDスポットタイプ(屋内仕様)～		
ELECL31	ELITE LED-ECLIPSE600 3100K	170,000	白色10W × 19発。ビーム角26度。DMX1/2/3ch。673 × 380 × 380mm。9.3kg。 ディミングディレイは全5種、ディミングカーブは全3種から選択可能。 ソースフォー関連の他アクセサリと互換性有。レンズチューブを交換することで異なるビームアングルを設定可能。
ORMKRG1B16	OSRAM KREIOS G1 BK 16°	OPEN	筐体色:黒。白色LED24W光源。ビーム角16度。DMX制御不可、調光不可。ファンレス構造。先バラ状態。 300 × 70 × 148mm。1.5kg。GOBO交換可能(37.5/28mmφ)。 付属品:固定用アタッチメントパーツ、マグネット式GOBOホルダ×2個。
ORMKRG1W16	OSRAM KREIOS G1 WH 16°	OPEN	筐体色:白。
ORMKRDABO	OSRAM KREIOS G1用16/17mmダボ付アダプタ	OPEN	KREIOS G1専用のダボ取付機構のついたアダプタキット。
ORMKRLLP	OSRAM KREIOS G1用ライティングレールプラグ付アダプタ 黒	OPEN	KREIOS G1専用のライティングレールプラグ仕様のアダプタキット。プラグ色:黒。
ORMKRLLP	OSRAM KREIOS G1用ライティングレールプラグ付アダプタ 白	OPEN	KREIOS G1専用のライティングレールプラグ仕様のアダプタキット。プラグ色:白。
	～LEDウォッシュタイプ(屋内仕様)～		
ELMYCYC	ELITE LED MYCYC	150,000	セパレート × 43発 (RGB × 各9/AW × 各8) 搭載。ビーム角45 × 60度。DMX3/4/5/6/10/11/17ch。390 × 310 × 298mm。10kg。
LIVE240	LED LIVE240PRO 4in1 25度	138,000	SMD (RGBW × 各2.5W) × 24発搭載。ビーム角25度超。DMX4/5/7ch。360 × 307 × 160mm。5.5kg。
LIVE180P25	LED LIVE180PRO 4in1 25度	138,000	SMD (RGBW × 各2.5W) × 18発搭載。ビーム角25度超。DMX4/11ch。360 × 307 × 160mm。5.5kg。
LIVE180P40	LED LIVE180PRO 4in1 40度	138,000	SMD (RGBW × 各2.5W) × 18発搭載。ビーム角40度超。DMX4/11ch。360 × 307 × 160mm。5.5kg。
LEDPAR824	LED PAR824 4in1	132,000	SMD (RGBW × 各2W) × 24発搭載。ビーム角25度。DMX4/8ch。390 × 270 × 270mm。4.0kg。
GT915IP	GT-915IP RGBAW15W IP65	80,000	SMD (RGBAW × 各3W) × 9発搭載。ビーム角25度。DMX3/4/5/6/7/12ch。284 × 260 × 192mm。5.0kg。
ELSOLARETZ	ELITE LED-SOLAR/ETZ	80,000	SMD (RGBW × 各2.5W) × 7発搭載。ビーム角11度。DMX3/4/5/6/10ch。238 × 215 × 309mm。5.7kg。
ELSOLARETZ	ELITE LED-SOLAR/ETZ シートホルダセット	4,000	SOLAR用シートホルダセットオプション。4箇所ビス止で取付可能。本体サイズ:196 × 242 × 20mm。フィルタサイズ:188mm角。
ELLEDQP120	ELITE LED-QUADRA Par120 MK3	80,000	SMD (RGBW × 各2.5W) × 12発搭載。ビーム角25度。DMX4/8/12ch。215 × 215 × 230mm。4.5kg。
ELTOURCAMEZ2	ELITE LED-TOUR Z CAM2/ETZ	75,000	SMD (RGB × 各1W) × 14発搭載。ビーム角15度。DMX3/4/5/10ch。245 × 245 × 205mm。4.8kg。IP66。
LEDBM1225	LED BLOCKMINI12 25度	48,000	SMD (RGB × 各1W) × 12発搭載。ビーム角25度。DMX3/6(10)ch。230 × 235 × 197mm。2.0kg。
LEDBM12	LED BLOCKMINI12 45度	48,000	SMD (RGB × 各1W) × 12発搭載。ビーム角45度。DMX3/6(10)ch。230 × 235 × 197mm。2.0kg。
ELMINIPARE	ELITE LED-MINI Par/E	35,000	SMD (RGB × 各1W) × 7発搭載。ビーム角15度。DMX3/4/9ch。240 × 210 × 160mm。2.5kg。
ELATARI	ELITE LED-APARI SPOT X2	25,000	SMD (RGBW × 各2.5W) × 1発搭載。ビーム角20度。DMX3/4/5/6/9ch。212 × 124 × 80mm。0.3kg。

商品コード	名称	定価	仕様
	～LEDスポットタイプ(屋外仕様)～		
GRVLED80D	GRIVEN GOBOLED80D 100V ヒータ付	OPEN	フロントガラス曇り止めヒータ付。GOBOサイズ:外径53.3/デザイン径38mmφ。 美しい無段階調光機能を搭載(DMX制御時のみ)。
	～LEDウォッシュタイプ(屋外仕様)～		
GT915IP	GT-915IP RGBAW15W IP65	80,000	SMD (RGBAW × 各3W) × 9発搭載。ビーム角25度。DMX3/4/5/6/7/12ch。284 × 260 × 192mm。5.0kg。IP65。
ELSOLARETZ	ELITE LED-SOLAR/ETZ IP67 *受注生産	80,000	SMD (RGBW × 各2.5W) × 7発搭載。ビーム角11度。DMX3/4/5/6/10ch。238 × 215 × 309mm。5.7kg。受注生産。
ELTOURCAMETZ2	ELITE LED-TOUR Z CAM2/ETZ IP66	75,000	SMD (RGB × 各1W) × 14発搭載。ビーム角15度。DMX3/4/5/10ch。245 × 245 × 205mm。4.8kg。IP66。
	～LEDパタータイプ～		
ELPIXICYC	ELITE LED PIXICYC/ETZ IP66	120,000	SMD (RGBW) × 9発搭載。DMX3/4/5/6/9/11/16/27/36ch。1000 × 200 × 250mm。10kg。
ELROXCYC/TZ	ELITE LED ROXCYC/TZ	90,000	セパレート1W × 72発 (RGB × 各18/AW × 各9) 搭載。ビーム角30度。DMX3/4/5/6/7/9/13/15ch。990 × 156 × 75mm。6.0kg。
ELSL1028	ELITE SL1028 DMX-LEDウォッシュライン	60,000	消費電力17W (R × 108/G × 72/B × 72)。ビーム角30度。DMX13ch。1070 × 66 × 88mm。2.3kg。
	～LEDムービングスポットタイプ～		
MXINDIGO5000	MX-INDIGO5000 ムービングスポット	250,000	白色180W。ビーム角18度。DMX13/17ch。408 × 296 × 634mm。19.5kg。GOBO交換可能(32.5/26)。
MXINDIGO4000XS	MX-INDIGO4000XS ムービングスポット	OPEN	白色70W。ビーム角16度。DMX11/14ch。360 × 234 × 520mm。12.5kg。GOBO交換可能(32.5/26)。
MXINDIGO3000XS	MX-INDIGO3000XS ムービングスポット	150,000	白色30W。ビーム角16度。DMX11/14ch。330 × 270 × 500mm。10kg。GOBO交換可能(25.8/22.8)。
MXINDIGO1000	MX-INDIGO1000 ムービングスポット	133,000	白色20W。ビーム角16度。DMX9/12ch。245 × 210 × 370mm。7.0kg。GOBO交換可能(25.8/19)。
	～LEDムービングウォッシュタイプ～		
MXCYAN8000XE	MX-CYAN8000XE ムービングウォッシュ	350,000	SMD (RGBW) × 36発搭載。ビーム角15-45度。DMX8/10/16/21ch。400 × 270 × 463mm。11.6kg。
MXCYAN6000	MX-CYAN6000XE ムービングウォッシュ	250,000	SMD (RGBW) × 19発搭載。ビーム角8-50度。DMX8/10/21/34ch。328 × 270 × 341mm。10kg。
MXCYAN4000PX	MX-CYAN4000PX ムービングウォッシュ	120,000	SMD (RGBW) × 9発搭載。ビーム角8度。DMX7/10/15/20/35/44ch。279 × 190 × 320mm。6kg。
	～LEDフォローヒンスポット～		
ELLS400+SLS1	ELITE LFS250 LEDフォローヒンスポット SLS1スタンド付き	170,000	白色140W。ビーム角7-10度。DMX3ch。305 × 335 × 635mm。7.5kg。GOBO交換可能(23.7/21.3)。SLS1スタンド付属。
ELLS250+SLS1	ELITE LFS250 LEDフォローヒンスポット SLS1スタンド付き	120,000	白色75W。ビーム角14-20度。DMX3ch。292 × 276 × 560mm。6.6kg。GOBO交換可能(23.7/21.3)。SLS1スタンド付属。
	～LEDストロボタイプ～		
ELSTR180WLED	ELITE STR180W LEDストロボ	85,000	SMD5630 (W) × 384発搭載。消費電力140W。DMX3/6ch。127 × 1172 × 90mm。7.2kg。マニュアル制御可(背面エンコーダ)。
ELSTR60WLED	ELITE STR60W LEDストロボ	35,000	SMD5630 (W) × 144発搭載。消費電力52W。DMX3/4ch。240 × 400 × 80mm。2.5kg。マニュアル制御可(背面エンコーダ)。
ELSTR50WLED	ELITE STR50W LEDストロボ	30,000	SMD5630 (W) × 120発搭載。消費電力38W。DMX3/4ch。170 × 375 × 83mm。2.7kg。