


ArKaos MediaMaster Pro / ExpressやMADRIX、SynVisumと連動させた映像演出に最適です。

LED Light Cell LED ライトセル

NMシリーズ LEDFX



ライトセルは、LEDを個別制御可能なパネルタイプLEDです。映像や文字情報を簡単に表示することができます。

日本製LED (3in1RGB) 素子がマトリクス状に配置されており、DMX制御によって映像素材を簡単に表示させることができます。また小型で自由に配置ができるので、様々な用途にご使用頂けます。筐体の厚さは、わずか14mm。非常に軽量でありながら、頑強な構造になっています。4×4の50mmピッチと8×8の25mmピッチの2種類からお選び頂けます。

材質	ポリカーボネート
素子	日亜化学製 3in1 RGB
ビーム角度	120度
入力電圧	DC12-28V
サイズ/重量	198×198×14.3 (mm) / 350g
動作環境	-20から50
備考	NM-5016 50mmピッチ NM-2564 25mmピッチ IP66相当の防滴・防湿型もございます。 別途ドライバボックスが必要です。

LED Pixel Dot LED ピクセルドット

NS3シリーズ LEDFX



ストリングスタイプLED「ピクセルドット」。

LED (3in1RGB) 素子を個別コントロール可能なストリングスタイプLED。フレキシブルな構造ですので、設置場所の自由度が高いのが特徴です。これまでは設置が困難だった曲面施工も、このピクセルドットであれば容易に設置可能です。

形状	25ピース1セット 150mmピッチケーブル
素子	25個
入力電圧	DC7.5-10V
サイズ	16×16×19 (mm)
重量	170g (1セット)
動作環境	-5から50
備考	NS3-AZD-1525 ドームキャップ付 NS3-2ZD-1525 ドームキャップなし IP65相当の防滴・防湿型もございます。 別途ドライバボックスが必要です。

LED Slim Light LED スリムライト

P4シリーズ LEDFX



12.5mm の細く華奢なデザインの極細LEDチューブライト。

カラーミックスの美しい日本製3in1LED素子を搭載し、極限まで細く、しなやかな筐体のチューブ型LEDです。造作物内に仕込んで間接照明的に使うこともできますし、氷柱状に吊り下げて、スリムライト自体をライティングオブジェ風に設置することも可能です。

材質	ポリカーボネート
素子	日亜化学製 3in1 RGB
ビーム角度	120度
入力電圧	DC21-26 V
サイズ	L296×円筒部12.5 (mm)
重量	30g
動作環境	-5から50
備考	P4-Q030N 屋内設置専用です。 別途ドライバボックスが必要です。